

SIKKERHETSDATABLAD

Spritkluter

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	20.03.2024
-------------	------------

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Spritkluter
Synonymer	Spritkluter 100, spritkluter 300

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Desinfeksjon av hender og overflater
--------------------------	--------------------------------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	BecWic Hygiene AS
Postnr.	9406
Poststed	Harstad
Land	Norge
Telefon	90930782
E-post	post@becwic.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22591300 Beskrivelse: Giftinformasjonen
------------	---

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319
--	--

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)

Varselord	Fare
Faresetninger	H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger	P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P370+P378 Ved brann: Slukk med pulver eller skum. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P501 Innhold / beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsfirma
Supplerende faresetninger på etikett	Desinfeksjonsmiddel Inneholder aktivt stoff: Isopropanol 0.7 g/100g, Benzalkonium klorid 0,03 g/100g

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Inneholder ikke PBT/vPvB
------------	--------------------------

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2. Stoffblandinger**

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EC-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225	60 -80 %	
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3 EC-nr.: 201-159-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	< 1 %	
Alkyl(C12-16) bensyldimetylammoniumklorid	CAS-nr.: 68424-85-1 EC-nr.: 270-325-2	Skin Corr 1B; H314 Acute tox. 4; H302	< 0,05 %	
Klorhexidine	CAS-nr.: 55-56-1 EC-nr.: 200-238-7	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 0,05 %	
Beskrivelse av blandingen	Våtserviett			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generelt	Ved den minste tvil eller dersom symptomene oppstår, oppsøk lege. Gi aldri en ubevisst person noe å spise eller drikke. Ved bevisstløshet, plasser personen i progressiv sideveis og kontakt lege.
Innånding	Oppsøk frisk luft. I tilfelle åndedrettssvikt må det gis kunstig åndedrett eller oksygentilførsel. Hold den skadelidende under observasjon.
Hudkontakt	Vask huden med såpe og vann. Ved irritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt	Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.
Svelging	Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Gir alvorlig øyeirritasjon. Innånding kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Kan virke irriterende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet, svimmelhet og hodepine.
-----------------------------------	---

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Symptomatisk behandling.
----------------------	--------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler	Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.
Uegnede slökkingsmidler	Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Brann kan forårsake tett svart røyk. Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser. Damp og luft kan danne eksplosive blandinger. Forhindre utslipp av slukkevann i avløpet.
----------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk (SCBA) sammen med kjemisk verne drakt.
-------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Unngå innånding av damper og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk egnet verneutstyr.
------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Søl må ikke tilføres jord, kloakkavløp eller overflatevann.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Skyll med vann.
------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ytterligere informasjon

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Forhindre dannelsen av brennbare eller eksplosive dampkonsentrasjoner i luft. Unngå åpen ild, varme gjenstander, gnist og andre antennelseskilder. Arbeidet skal foregå under effektiv prosessventilasjon (for eksempel med punktavsug). Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Sølt produkt kan gjøre overflaten glatt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket.

Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming og direkte sollys.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Ingen.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Kontrollparametere, kommentarer

Yrkesmessig eksponeringsgrense:

Etanol - 500 ppm, 950 mg/m³

Butanon - 75 ppm, 220 mg/m³

Isopropanol - 100 ppm, 245 mg/m³

DNEL / PNEC

DNEL

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 343 mg/kg bw/day

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 1900 mg/m³

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 950 mg/m³

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 3,96 mg/m³

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammonium klorid

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 5,7 mg/kg bw/day

Referanse: Gjelder alkylbenzyltrimetylammonium klorid

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 888 mg/kg

Kommentarer: Gjelder isopropanol

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 500 mg/m³

Kommentarer: Gjelder isopropanol

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)

Verdi: 56 mg/m³

Kommentarer: Gjelder glyserol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 206 mg/kg bw/day

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 950 mg/m³

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 114 mg/m³

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)

Verdi: 87 mg/kg bw/day

Kommentarer: Gjelder etanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 319 mg/kg

Kommentarer: Gjelder isopropanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)

Verdi: 26 mg/kg

Kommentarer: Gjelder isopropanol

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 3,4 mg/kg bw/day

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammoniumklorid

PNEC

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 1064 mg/m³
Kommentarer: Gjelder alkylbenzyldimetylammoniumklorid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 3,4 mg/kg bw/day
Kommentarer: Gjelder alkylbenzyldimetylammoniumklorid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)
Verdi: 33 mg/m³
Kommentarer: Gjelder glyserol

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 229 mg/kg bw/day
Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 580 mg/l
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 790 µg/l
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 2,9 mg/kg
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 0,63 mg/kg dw
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 960 µg/l
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 3,6 mg/kg
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Vann
Verdi: 2,75 mg/l
Referanse: Uregelmessig utslipp ferskvann
Kommentarer: Gjelder etanol

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 2251 mg/kg
Kommentarer: Gjelder Isopropanol

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 140,9 mg/l
Kommentarer: Gjelder Isopropanol

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 140,9 mg/l

Kommentarer: Gjelder Isopropanol

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 140,9 mg/l

Referanse: Uregelmessig utslipp

Kommentarer: Gjelder Isopropanol

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 552 mg/kg

Kommentarer: Gjelder Isopropanol

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,0009 mg/l

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,00096 mg/l

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 12,27 mg/kg

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 13,09 mg/kg

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 0,4 mg/l

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Jord

Verdi: 7 mg/kg

Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Eksponeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,0885 mg/l

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,885 mg/l

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 0,33 mg/kg

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 3,3 mg/kg

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 8,85 mg/l

Referanse: uregelmessig utslipp

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 1000 mg/l

Kommentarer: Gjelder glyserol

Eksponeringsvei: Jord

Verdi: 0,141 mg/kg

Kommentarer: Gjelder glyserol

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Samsvaret med yrkeshygieniske eksponeringsgrenser kan kontrolleres ved hjelp av yrkeshygieniske målinger.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern, kommentarer

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Øyenvern skal samsvare med EN 166.

Håndvern

Håndbeskyttelse, kommentar

Ikke påkrevd.

Hudvern

Egnede verneklær

Normale arbeidsklær av bomull eller syntetisk material er tilfredsstillende.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, kommentarer

Ikke påkrevd.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Miljømessig eksponeringskontroll, kommentarer

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Væske

Farge

Turkis

Lukt

Alkohol

Kokepunkt / kokepunktintervall

Verdi: 80 °C

Flammepunkt

Verdi: 20 °C

Antennelighet

Brannfarlig

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Produktet inneholder ingen stoffer som kan forårsake farlige reaksjoner under normale håndterings- og bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming og direkte sollys. Vedta tiltak mot statisk elektrisitet.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås

Brennbare materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.
Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Metode: OECD401
Verdi: 300 - 2000 mg/kg bw
Art: Rotte
Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammonium klorid, cas 68424-85-1

Testet effekt: ATE-miks testet
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 300,03 mg/kg bw
Art: Rotte
Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammonium klorid, cas 68424-85-1

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Varighet: 24 time(r)
Verdi: 5045 mg/kg bw
Art: Rotte
Kommentarer: Gjelder isopropanol

Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Dermal
 Varighet: 24 time(r)
 Verdi: 15800 mg/kg bw
 Art: Kanin
 Kommentarer: Gjelder isopropanol

Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Dermal
 Varighet: 24 time(r)
 Verdi: > 12800 mg/kg bw
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder isopropanol

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Varighet: 4 time(r)
 Verdi: 64000 ppmV
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder isopropanol

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Varighet: 4 time(r)
 Verdi: 72,6 mg/l
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder isopropanol

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Varighet: 8 time(r)
 Verdi: 16000 ppmV
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder isopropanol

Øvrige helsefareopplysninger

Hudetsing / hudirritasjon,
testresultat

Art: kanin
 Resultat av evaluering: Etsende
 Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan virke lett irriterende ved lang tids hudkontakt.

Vurdering øyeskade / øyeirritasjon,
klassifisering

Gir alvorlig øyeirritasjon. Gjelder alkylbenzyl dimetylammonium klorid

Luftveis- eller hudsensibilisering

Metode: OECD 406

Art: Marsvin

Kommentarer: Ikke sensibiliserende. Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid

Hudkontakt

Kan virke lett irriterende ved lang tids hudkontakt.

Øyekontakt

Kan gi alvorlig øyeirritasjon.

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser	Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.
Annen informasjon	Innånding av damp kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet, svimmelhet og hodepine.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 0,1 - 1 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeeringstid: 96 time(r) Art: <i>Lepomis macrochirus</i> Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammoniumklorid
	Verdi: 1000 mg/l Eksponeeringstid: 96 time(r) Metode: 96hLC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
	Verdi: 9640 mg/l Eksponeeringstid: 96 time(r) Art: <i>Pimephales promelas</i> Metode: 96hLC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: 0,001 - 0,0 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeeringstid: 72 time(r) Art: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> Metode: OECD 201 Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammoniumklorid
	Verdi: 0,01 - 0,1 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeeringstid: 72 time(r) Art: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> Kommentarer: Gjelder alkylbenzyltrimetylammoniumklorid

Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 1 ~ 10 mg/l Testvarighet: 24 time(r) Metode: 24hEC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
	Verdi: 0,01 - 0,1 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Daphnia magna Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid
	Verdi: 0,01 - 0,1 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringsstid: 21 dag(er) Art: Daphnia magna Kommentarer: Gjelder alkylbenzyl dimetylammoniumklorid
	Verdi: 2285 mg/l Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: 48hLC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
	Verdi: 13299 mg/l Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: 48hEC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
	Verdi: 10 ~ 100 mg/l Testvarighet: 24 time(r) Art: Daphnia magna Metode: 24hEC50 Kommentarer: Gjelder isopropanol
Økotoksisitet	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Forhindre utslipp i jord, luft og vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Bionedbrytbart
--	----------------

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Ingen forventet bioakkumulering
------------------------------	---------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet, kommentarer	Testdata foreligger ikke
------------------------	--------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer
--	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon

Ingen kjente

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Annen informasjon

Hvis dette produktet, slik det er levert, blir avfall, omfattes det av kriteriene for farlig avfall (dir. 2008/98/EU). Utslipp og avfall skal samles inn og oppbevares i lukkede, lekkasjesikre beholdere og leveres på et mottak for farlig avfall.

Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshåndtering. Tom, renset emballasje bør leveres til gjenbruk. Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	1170
IMDG	1170
ICAO/IATA	1170

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN	ETHANOL
ADR/RID/ADN	ETANOL
IMDG	ETHANOL
ICAO/IATA	ETHANOL

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	3
Klassifiseringskode ADR/RID/ADN	F1

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Produktnavn	ETHANOL
-------------	---------

Andre relevante opplysninger

Fareseddel ADR/RID/ADN	3
Fareetikett IMDG	3
Etiketter ICAO/IATA	3

ADR/RID Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode	D/E
Transport kategori	2
Farenr.	33

IMDG Annen informasjon

EmS	F-E, S-D
-----	----------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Biocider	Ja
Referanser (Lover/Forskrifter)	Forskrift (EU) i EU-parlamentet og Unionsrådet angående godkjenning og bruk av biocidprodukter. Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRENNBARE VÆSKER: kolonne 2: 5 000 t, kolonne 3: 50 000 t. Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaksog grenseverdier), FOR 2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2023-03-24-412.
Deklarasjonsnr.	664705

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
---	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Nytt datablad basert på leverandørens datablad datert 12.10.2023.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade.

	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Versjon	1
Utarbeidet av	May Lene Becker